



### SCHEDA TECNICA

Materiali Utilizzabili:	Cartone, Pvc, STANDARD
Max Lunghezza di Carico:	2000, 3000, 4000 mm STANDARD
Max Lunghezza di Taglio:	2000, 3000, 4000 mm STANDARD
Min. Lunghezza di Taglio:	15 mm
Max Diametro Esterno:	190 mm
Min. Diametro Esterno:	80 mm
Max Spessore Tubi:	25 mm
Min. Spessore Tubi in Cartone:	4 mm
Min. Spessore Tubi in Plastica:	3/4 mm
Precisione:	+/- 0,2 mm
Produttività:	fino a 7 tagli al minuto
Equipaggiamento Elettronico:	Panasonic, Siemens, Allen-Bradley
Voltaggi:	400V 50Hz / 480V 60Hz STANDARD
Aria Compressa:	6 Bar

- + DIAMETRI DA 3" A 6"**
- + STESSA LAMA PER TUTTI I MATERIALI**
- + NESSUN INTERVENTO MECCANICO**
- + COMANDI TOUCH**
- + CARICO MULTIPLO DI SPEZZONI**
- + SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO**

## SISTEMI DI CARICO

**AUTOMATICO:** il sistema automatico permette di caricare un pallet completo di tubi. Il pallet viene inserito per intero dentro il magazzino protetto da fotocellule di sicurezza utilizzando un muletto. Una volta assicurati i tubi all'interno del telaio in acciaio vengono tagliate le reglette di contenimento e la macchina si alimenta in automatico fino al consumo totale delle anime.

**AUTOMATICO A CARRELLI:** il sistema automatico a carrelli consiste in un dispositivo di carico a catene ancorato a terra dove si va a posizionare un carrello precaricato di anime. È molto flessibile in quanto dà la possibilità di preparare e scambiare carrelli di tubi in maniera rapida garantendo una autonomia molto lunga.

**CARICO AUTOMATICO A CASSETTI:** il caricatore automatico a cassette consiste in un telaio di acciaio nel quale scorrono diversi piani di carico. Questo sistema è stato ideato per poter caricare tubi di diverso diametro nello stesso magazzino. In questo modo la macchina si autoalimenta andando a prelevare il diametro di cui ha bisogno dal cassetto che lo contiene.

**SEMIAUTOMATICO:** il sistema semiautomatico consiste in un piano inclinato ancorato a terra su cui preparare in manuale le anime. La versione standard ha approssimativamente una capienza di venti tubi da 3 pollici, dodici tubi da 6 pollici. Permette di caricare tubi di diverse misure nello stesso tempo e mantenere la macchina in ciclo automatico.

**MANUALE:** il sistema di carico manuale è semplicemente un lato libero della macchina protetto da barriere di sicurezza. Permette all'operatore di caricare barre o spezzoni manualmente.

## ACCESSORI

**SISTEMA DI SMUSSATURA ESTERNA**

**SISTEMA DI ATTESTATURA**

**PULIZIA INTERNA ANIME ADDIZIONALE**

**DISPOSITIVO DI IONIZZAZIONE**

**DISPOSITIVO DI STAMPA SU TUBO**

**SISTEMA DI PULIZIA MANICHE FILTRO AUTOMATICO**

**DISPOSITIVO DI SEPARAZIONE POLVERI AUTOMATICO**

**MODEM PER TELEASSISTENZA**

**SISTEMA PP**

Caricatore automatico



Caricatore semiautomatico



Banco di raccolta



GA.VO. MECCANICA S.R.L.

Via Corsini 950/A - 51036 - Larciano (PT)

Phone +39 0573.838580 - Fax +39 0573.850300

Partita IVA 011096360472 - info@gavomeccanica.com